



SoluTechnic Adis Ouest

8 rue du Luxembourg • Parc d'activité Ouest • BP 10 010
Voie Express NANTES - CHOLET • Saint Germain Sur Moine
49230 SEVREMOINE • Tél +33 (0)2 41 49 18 30

www.stao-eu.fr

contact@stao-eu.fr



AFINIA

Imprimante d'étiquettes couleurs L-801



Les imprimantes AFINIA se distinguent par des frais d'exploitation extrêmement bas dans leur catégorie et par des imprimés hauts en couleur avec une résolution de 1600 dpi sur des supports de 216 mm de laize pour un débit d'environ 300 mm/sec.

La L-801 est une imprimante/bobine à jet d'encre industrielle idéale pour l'étiquetage de produits pour des petites et moyennes séries. La série L est recommandée pour obtenir à faible coût, un marquage rapide en couleur et à haute résolution des produits. Ces imprimantes intègrent un dérouleur, elles contiennent 1,25 litre d'encre pour les gros tirages et sont dotées de portes permettant d'accéder facilement aux supports et à l'encre afin d'assurer ainsi un remplacement des consommables et une maintenance rapides.



Powered by **memjet**



Caractéristiques:

Performances

- * Vitesse d'impression atteignant 300mm/sec.
- * Résolution d'impression allant jusqu'à 1600 dpi
- * Durée de service nominale de la tête d'impression jusqu'à 25 km
- * Transmission de données – USB 2.0 / Ethernet 10/100
- * Encre aqueuse en 5 cartouches de couleur CMJNN individuelles de 250 mL dont 2 de noir
- * Temps de démarrage pour la première étiquette <10 sec. (démarrage à chaud)
- * Adaptateur secteur interne universel
- * Codes à barres PQ :
 - Code à barres 1D degré B min. (code39) avec largeur de barre de 0,025 mm
 - Code à barres 2D degré B min. (PDF417) avec taille de cellule de 0,025 mm

Utilisations des étiquettes

- * Prise en charge de 3 modes d'impression : bobine à bobine, bobine jusqu'à coupe, impression & attente après découpe
- * Largeur des étiquettes de 50,8 à 216 mm
- * Longueur maximale des étiquettes : 1m et plus
- * Types utilisées : brillants, demi-brillants et mats
- * Détection du pas des bobines précédées, d'un spot au verso ou impression en continu

Conditions d'utilisation

- * De service : de 5 à 35°C pour 20 à 85% d'humidité
- * De stockage : de -40 à 60°C, humidité maximale de l'air de 85% sans condensation à 65°C

Utilisation & Maintenance

- * Interface utilisateur
- * Serveur Web intégré
- * Panneau de commande LCD rétro-éclairé

- * Affichage LED : avertissements & état de service
- * Accès facile aux composants de maintenance pour la tête d'impression et les cartouches d'encre
- * Simplicité de l'installation, des dépannages et de la maintenance
- * Carter métallique d'une robustesse de niveau industriel
- * Pilote de l'imprimante compatible avec Windows (32/64 bits), Vista/Windows 7, Windows XP (32 bits)
- * Protocole de réseau pris en charge : TCP/IP avec DHCP automatique & manuel
- * Firmware actualisable sur site, pièces d'usure remplaçables

Accessoires & Autres

- * Dérouleur intégré avec capot de protection contre la poussière, les bourrages papier, taille standard des rouleaux d'étiquettes de diamètre extérieur inférieur à 203,20 mm et un diamètre standard de l'axe central de 76,2 mm
- * Dispositif de coupe automatique intégré
- * Dimensions : 480mm(L) x 485mm(H) x 535mm(P)
- * Poids : environ 38 kg (imprimante seule)



SoluTechnic Adis Ouest

8 rue du Luxembourg • Parc d'activité Ouest • BP 10 010
Voie Express NANTES - CHOLET • Saint Germain Sur Moine
49230 SEVREMOINE • Tél +33 (0)2 41 49 18 30

www.stao-eu.fr

contact@stao-eu.fr

