



SoluTechnic Adis Ouest

8 rue du Luxembourg • Parc d'activité Ouest • BP 10 010
Voie Express NANTES - CHOLET • Saint Germain Sur Moine
49230 SÈVREMOINE • Tél +33 (0)2 41 49 18 30

www.stao-eu.fr

contact@stao-eu.fr



Distributrice L180

Présente en permanence une étiquette pré-décollée. Détection par cellule photo-électrique, gestion par relais sur embase. L'association de sa motorisation et de sa conception robuste lui permet de très grandes performances.



Caractéristiques

Caractéristiques générales:

Alimentation : 230 V-Mono/50hz

Poids : 8 kg

Encombrement (L x l x h) : 510 x 341 x 330mm

Caractéristiques techniques:

Moteur : courant continu 24V

Détection étiquette : par cellule photo-électrique

Gestion : par relais sur embase

Vitesse de distribution : 98 mm/s en Ø40

Caractéristiques produit:

Rouleaux Étiquettes : Ø 300 mm maxi

Étiquettes : laize de 4 à 180 mm

Options disponibles:

- Brosse de tension étiquettes.
- Détection par fibre optique.
- Support cellule longue 60mm.
- Adaptateurs mandrin 40-76.

Autres:

(nous consulter)