

**Contactez STAO**  
**[www.stao-eu.fr](http://www.stao-eu.fr)**  
**[contact@stao-eu.fr](mailto:contact@stao-eu.fr)**



# CK75 Caractéristiques techniques

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

### Dimensions batterie comprise (L x l x H) :

23,7 cm x 8 cm x 5 cm

Poids : 584 g avec batterie

Largeur : 6,42 cm à la poignée

## CONDITIONS AMBIANTES

### Température d'utilisation :

#### Unité pour température normale :

-20 °C à +60 °C, expositions temporaires à -30 °C

Unité pour stockage réfrigéré : -30 °C à +60 °C

Température de stockage : -30 °C à +60 °C

Température en charge : +5 °C à +35 °C

Humidité relative : sans condensation, 95

%Résistance à la pluie et à la poussière : IP67

Résistance aux chutes : 2 000 chutes de 1 m selon la norme CEI 60068-2-32

Résistance aux chocs : 2,4 m sur le béton, selon MIL-STD 810G, 1,8 m sur le béton dans toute la plage de températures de fonctionnement, selon MIL-STD 810G

### Décharge électrostatique :

+/- 15 kV dans l'air, +/- 8 kV par contact direct

## ALIMENTATION

Batterie : batterie Li-Ion rechargeable, amovible, 3,7 V, 5200 mAh

## SYSTÈME D'EXPLOITATION

Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 / Android 6.x.x Marshmallow avec GMS

## MICROPROCESSEUR

Architecture de processeur à plusieurs moteurs, Dual Core, OMAP 4470 de 1,5 GHz Texas Instruments

## MÉMOIRE ET STOCKAGE

RAM : 2 Go de RAM

ROM : 16 Go de mémoire Flash

Mémoire supplémentaire : fente micro SD accessible par le client pour cartes mémoires amovibles jusqu'à 32 Go

## ÉCRAN

Écran transmissif VGA de 3,5 pouces (8,9 cm)

480 x 640 pixels

65 536 couleurs (RVB 16 bits)

Écran tactile à durabilité élevée

Écran en verre Hardened Corning® Gorilla® pour une durabilité supérieure

Rétro-éclairage LED

Capteur de lumière ambiante

## COMMUNICATIONS STANDARD

USB haut débit 2.0 Host,

USB haut débit 2.0 ClientSOFTWARE

## LOGICIEL WINDOWS EMBEDDED HANDHELD 6.5

### Gestion des périphériques :

Honeywell SmartSystems™ Foundation fournit un environnement intégré unique pour le déploiement et la gestion mains libres de périphériques sur place ou à distance. Également compatible avec les produits de gestion de périphériques des plus grands fabricants.

ScanNGo pour un dimensionnement simple des périphériques de lecture de codes à barres à l'échelle de toute l'entreprise. La solution peut être utilisée pour télécharger un logiciel de gestion de périphériques depuis des fournisseurs de logiciels indépendants Honeywell.

CloneNGo, un logiciel de gestion de périphériques poste à poste permettant le clonage simple de périphériques, ce qui permet d'éviter l'utilisation d'une console de gestion pour la mise à disposition des périphériques.

### Prise en charge des solutions MDM d'autres fabricants

### Développement des applications :

Honeywell Developer Library

### Contrôle de fonctionnement du matériel et

### des périphériques (Device Health Monitoring) :

surveillance intégrée des principaux sous-systèmes y compris la lecture, les communications et l'état de la batterie

### Pack client entreprise d'Honeywell :

émulation de terminal et navigateur HTML5

Launcher en option : verrouillage de l'application

## ANDROID

### Gestion des périphériques :

EZ Config pour un dimensionnement simple des périphériques de lecture de codes à barres à l'échelle de toute l'entreprise. La solution peut être utilisée pour télécharger un logiciel de gestion de périphériques depuis des fournisseurs de logiciels indépendants Honeywell.

### Prise en charge des solutions MDM d'autres fabricants

### Développement des applications :

Honeywell Developer Library

### Contrôle de fonctionnement du matériel et

### des périphériques (Device Health Monitoring) :

surveillance intégrée des principaux sous-systèmes y compris la lecture, les communications et l'état de la batterie

### Pack client entreprise d'Honeywell :

émulation de terminal et navigateur HTML5 Launcher en option : verrouillage de l'application

## RADIO INTÉGRÉES

Réseaux WLAN : WLAN bi-bande IEEE 802.11a/b/g/n

Sécurité : certifié Wi-Fi pour WPA et WPA2, certifié WAPI

Authentification : IEEE 802.1x

Compatibilité Cisco : CCXv4

Cryptage : WEP (64 ou 128 bits), AES, TKIP

Options radio (PAN) sans fil : Bluetooth® Power classe 1.5, version 4, intégré

## TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Accéléromètre : accéléromètre incorporé commandant des fonctionnalités automatiques ou selon l'application, avec des caractéristiques spécifiques telles que la rotation d'écran ou l'interruption du système

# CK75 Especificaciones técnicas

## PRISE EN CHARGE AUDIO

Prise en charge des applications VoIP, de reconnaissance vocale, Push-to-Talk (Appuyer pour communiquer) ; haut-parleurs avant et arrière (pour le haut-parleur arrière >80 dB à 40 cm) ; récepteur avant et microphone en façade pour la reconnaissance vocale et l'enregistrement audio ; prise en charge d'un casque Bluetooth sans fil ; prise en charge d'un casque via un adaptateur encliquetable

## LECTEUR INTÉGRÉ

**Imageur 2D hautes performances EX25 Near/Far** : capable de lire les codes à barres 1D et 2D de 15,2 cm à 16,2 m.

**Imageur 2D hautes performances N5603ER** : capable de lire tous les codes à barres 1D et 2D standard ; 1D jusqu'à 5 mils ; codes UPC standard jusqu'à 53 cm.

**Licence en option** pour la fonction de lecture du marquage direct des pièces

## OPTION DE LA CAMÉRA INTÉGRÉE

Caméra couleur à mise au point automatique de 5 mégapixels avec flash à DEL

## OPTIONS DU PAVÉ NUMÉRIQUE

Les deux options de clavier présentent des touches résistantes à l'usure et gravées au laser.



PAVÉ NUMÉRIQUE  
AVEC TOUCHES DE  
FONCTION



ALPHANUMÉRIQUE

## Pour plus d'informations

[www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com)

## Honeywell Safety and Productivity Solutions

38 Rue Mozart,  
92110 Clichy-La-Garenne, France  
Tél: +33 (0) 170 76 20 74  
[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

## ASSISTANCE HONEYWELL GLOBAL SERVICES

Pour obtenir de l'aide, consultez :

[www.hsmcontactsupport.com](http://www.hsmcontactsupport.com)

Articles de la Base de connaissances publique :  
[www.hsmknowledgebase.com](http://www.hsmknowledgebase.com)

Assistance téléphonique disponible en Amérique du Nord (+1 800 782 4263). Si vous ne résidez pas dans ces régions, veuillez contacter votre représentant Intermecc local.

## ACCESSOIRES

Socle modulaire FlexDock, support et socle pour véhicule, adaptateurs encliquetables, poignée de lecture amovible et lecteur de pistes magnétiques

## HOMOLOGATIONS ET CONFORMITÉ AUX

### NORMES

#### 1001CP01

**Sécurité** : homologation cULus, BSMI

**EMC** : Classe B – FCC/ICES/EN, GOST-R

**Radio** : FCC w/HAC, Industry Canada, CE, A-tick (AU), NCC, IDA, ICASA, POSTEL, NTC, ETA, SIRIM, ANATEL

**Conditions environnementales** : directives UE – DEEE (WEEE) ; RoHS ; piles et accumulateurs ; emballages et déchets d'emballage

Pour obtenir la liste complète des agréments et certifications de l'appareil, consultez le site [www.honeywellaidc.com/compliance](http://www.honeywellaidc.com/compliance).

Pour obtenir la liste complète des symbologies de codes à barres prises en charge, consultez le site [www.honeywellaidc.com/symbologies](http://www.honeywellaidc.com/symbologies).

Microsoft et Windows sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Android est une marque commerciale ou une marque déposée de Google Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Bluetooth est une marque commerciale ou une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Corning et Gorilla Glass sont des marques déposées ou des marques commerciales de Corning Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Smartsystems est une marque commerciale ou une marque déposée de Honeywell International Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs dépositaires respectifs.



Votre distributeur Honeywell :



**SoluTechnic Adis Ouest**  
Parc d'Activité du Val de Moine  
8 Rue du Luxembourg  
Saint Germain sur Moine  
49230 SèvreMoine  
Email : [contact@stao-eu.fr](mailto:contact@stao-eu.fr)  
Site : [www.stao-eu.fr](http://www.stao-eu.fr)  
Tél : 02 41 49 18 30 Fax : 02 41 49 18 39